

parametros del producto

	AG-160-95	AG-105-145	DH-3
			
Fuerza de agarre (un lado)	45~160N	35~105N	10~65N
viaje total	95mm	145mm	106 mm (paralelo) 122 mm (centro)
Carga máxima recomendada	3 kilos	2 kilos	1,8 kilos
Hora de apertura/cierre	0,9 s/0,9 s	0,9 s/0,9 s	0,7 s/0,7 s
Repetibilidad de posición	±0,03 mm	±0,03 mm	±0,03 mm
ruido de funcionamiento	<50dB	<50dB	<50dB
peso	1 kg	1,3 kilos	1,68 kilos
método de transferencia	Tuerca de tornillo + mecanismo de biela.	Tuerca de tornillo + mecanismo de biela.	Transmisión de engranajes + tuerca de tornillo + mecanismo de biela
tamaño	184,6 mm x 162,3 mm x 67 mm	203,9 mm x 212,3 mm x 67 mm	213,5 mm x 170 mm x 118 mm
Protocolo	Estándar: Modbus RTU (RS485), E/S digital Opcional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT		Configuración estándar: módulo de comunicación TCP/IP (incluido TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A) Opcional: EtherCAT
Tensión de funcionamiento	24 V CC ±10%	24 V CC ±10%	24 V CC ±10%
Corriente nominal	0,8 A	0,8 A	0.5A
Corriente pico	1,5 A	1,5 A	1A
Nivel de protección	IP 54	IP 54	IP 40
Entorno de uso recomendado	0~40°C, por debajo del 85% de humedad relativa		
En línea con los estándares internacionales	CE, FCC, RoHS		